

**ALL
DC**
100%
Inverter

GARANTIA
2 anos
peças e
componentes
5 anos
compressor



Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
e confira
os demais
diferenciais
de cada modelo

Sistema Multiflexível

Bem-estar, conforto e sustentabilidade

MODELOS

AOBG14LAC2 | AOBG18LAC2 | AOBG18LAT3 | AOBG24LAT3
AOBG30LAT4 | AOBG36LBTA4 | AOBG45LBLA6

FUJITSU GENERAL LIMITED
Janeiro/2025

FUJITSU

AIRSTAGE

Linha de produtos Multiflexível

Climatiza até 6 ambientes com uma única unidade externa. Ideal em apartamentos, onde é difícil garantir espaço para a instalação das unidades externas.



2, 3 e 4 ambientes

2 a 6 ambientes

Multi 2 Ambientes:

- Conecta 2 unidades internas
- AOBG14LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 21.000 Btu/h.
 - AOBG18LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 24.000 Btu/h.

Multi 3 Ambientes:

- Conecta 2 a 3 unidades internas
- AOBG18LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 30.000 Btu/h.
 - AOBG24LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 36.000 Btu/h.

Multi 4 Ambientes:

- Conecta 3 a 4 unidades internas
- AOBG30LAT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.
- Conecta 2 a 4 unidades internas
- AOBG36LBT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.

Multi 6 ambientes:

- Conecta 2 a 6 unidades internas
- AAOBG45LBA6: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu/h.

MODELOS
AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

Multiflexível para 2 AMBIENTES



Cap.Total Min. 14.000 Máx. 21.000	AOBG14LAC2*		
	Ambientes		TOTAL
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21
ATÉ 5 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS			

Cap.Total Min. 14.000 Máx. 24.000	AOBG18LAC2		
	Ambientes		TOTAL
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21
	12	12	24
ATÉ 6 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS			

VANTAGENS

Sustentável
 Econômico
 Silencioso

Instalação simplificada
 Facilidade na manutenção

*Poderá ser conectado somente em evaporadora do tipo High Wall.

7 = 7.000 BTU | 9 = 9.000 BTU | 12 = 12.000 BTU | 18 = 18.000 BTU | 24 = 24.000 BTU

MODELOS
AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

Multiflexível para até 3 AMBIENTES



Cap.Total Min. 14.000 Máx. 30.000	AOBG18LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
2 Ambientes	7	7	-	14
	7	9	-	16
	7	12	-	19
	9	9	-	18
	9	12	-	21
	12	12	-	24
ATÉ 13 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Min. 14.000 Máx. 30.000	AOBG18LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
3 Ambientes	7	7	7	21
	7	7	9	23
	7	7	12	26
	7	9	9	25
	7	9	12	28
	9	9	9	27
	9	9	12	30
ATÉ 13 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Min. 14.000 Máx. 36.000	AOBG24LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
2 Ambientes	7	7	-	14
	7	9	-	16
	7	12	-	19
	7	18	-	25
	9	9	-	18
	9	12	-	21
	9	18	-	27
	12	12	-	24
	12	18	-	30
ATÉ 22 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Min. 14.000 Máx. 36.000	AOBG24LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
3 Ambientes	7	7	7	21
	7	7	9	23
	7	7	12	26
	7	7	18	32
	7	9	9	25
	7	9	12	28
	7	9	18	34
	7	12	12	31
	9	9	9	27
	9	9	12	30
	9	9	18*	36
	9	12	12	33
ATÉ 22 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

7 = 7.000 BTU | 9 = 9.000 BTU | 12 = 12.000 BTU | 18 = 18.000 BTU | 24 = 24.000 BTU

*Quando ASBG18LFC4 (High Wall 18.000 Btu) está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo High Wall de 9.000 Btu.

MODELOS
AOBG30LAT4
AOBG36LBT4

Multiflexível para até 4 AMBIENTES



Cap.Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG30LAT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
3 Ambientes	7	7	18	-	32
	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
	9	12	24	-	45
	9	18	18	-	45
	12	12	12	-	36
	12	12	18	-	42
	12	12	24	-	48
	12	18	18	-	48

ATÉ 45 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG30LAT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
	7	9	12	12	40
	7	9	12	18	46
	7	12	12	12	43
	7	12	12	18	49
	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
	9	9	9	18*	45
	9	9	12	12	42
	9	9	12	18**	48
	9	12	12	12	45
	12	12	12	12	48

ATÉ 45 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG36LBT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
2 Ambientes	18	18	-	-	36
	18	24	-	-	42
	24	24	-	-	48
	7	7	18	-	32
	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
3 Ambientes	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
	9	12	24	-	45
	9	18	18	-	45
	12	12	12	-	36
	12	12	18	-	42
	12	12	24	-	48
	12	18	18	-	48

ATÉ 48 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Mín. 27.000 Máx. 49.000	AOBG36LBT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
	7	9	12	12	40
	7	9	12	18	46
	7	12	12	12	43
	7	12	12	18	49
	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
	9	9	9	18	45
	9	9	12	12	42
	9	9	12	18	48
	12	12	12	12	48

ATÉ 48 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

*Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.
**Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) + ARBG12LLTA (Duto 12.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.

MODELO
AOBG45LBA6

Multiflexível para até 6 AMBIENTES



Controle Remoto
Central UTY-DMMYM
Exclusivo para
modelo AOBG45LBA6

Vendido
Separadamente

- Controle Remoto Central permite o controle individual e central dos equipamentos
- Tela com luz de LED
- Disponível em 9 idiomas


Atende diversos projetos, residenciais e comerciais.
Não utiliza caixa de distribuição ou tubo separador.
Unidade externa compacta e com alta eficiência.
Combinações flexíveis de unidades internas.

Fácil Instalação

O processo de evacuação do sistema pode ser feito através da válvula centralizada. Em apenas um processo evacua todo o sistema, economizando tempo.


Ex. Sistema 4 ambientes

Necessário realizar a evacuação **até 4 vezes**



Sistema 6 ambientes

Necessário realizar a evacuação **somente 1 vez**



ECONOMIA DE
20% DO TEMPO

